

DRUT OCYNKOWANY DO PASTUCHA ELEKTRYCZNEGO

Średnica w mm	Parametr wytrzyma łościowy N/mm2	Parametr wytrzyma łościowy N/mm2	Parametr wytrzyma łościowy N/mm2	Wydłużenie Min %	Skręcanie # liczba skręceń (Min)	Min. gramatura cynku Coating g/m2			Max Rezystanc ja Ohms/Km (20 °C)
						Class A	Class C	Class D	
0.3mm- 5.0mm	miękki	pół- twardy	o podwyżs zonej wytrzyma łości / super twardy						
0.3	320 / 500	550 / 750	1150 / 1250	7,5	45	195-275	70-110	30-60	1952,3
0.45	320 / 500			7,5	45				867,69
0.71	340 / 500			7,5	42				348,56
0.9	340 / 500			7,5	33				216,92
1,25	340 / 500			10	24				112,45
1,6	340 / 500			10	37				68,64
2	340 / 500			10	30				43,93
2,5	340 / 500			10	24				28,11
3,15	340 / 500			10	19				17,71
4	340 / 500			10					10,98

Drodzy Klienci, dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Spółka Suliq jest rodzinnym przedsiębiorstwem założonym na początku 2017 roku z myślą o produkcji i dystrybucji wyrobów z drutu stalowego. Obecnie koncentrujemy się na dwóch profilach działalności: dystrybucji wyrobów stalowych oraz materiałów do powłok ochronnych.

Ze swej strony gwarantujemy wiedzę i zaangażowanie, oferując produkt spełniający pod każdym względem Wasze oczekiwania, zarówno w aspekcie jakościowym jak i ekonomicznym. Sprawdźcie naszą ofertę, której motto brzmi „nadajemy drutowi kształt”, a z pewnością zostaniecie z nami na dłużej.
